PLUS D'INFORMATIONS
Tel. +34 941 303 730
Fax +34 941 303 740
info@dolmar.es
www.dolmar.es

DIACEL

TERRES DIATOMÉES AMÉRICAINES DE HAUTE QUALITÉ

APPLICATIONS

Les farines fossiles DIACEL se caractérisent par leur inertie, leur insolubilité et par un volume apparent occupé uniquement par 15% de solides.

Grâces à ces caractéristiques, DIACEL permet la formation de lits de filtrations bien comprimés et poreux avec de fins microcanaux qui servent à retenir les particules solides présentes dans les vins à filtrer.

La rétention obtenue avec DIACEL est non seulement physique, mais aussi absorbante. Son utilisation permet donc une qualité de filtration optimale.

DIACEL est un produit à pureté élevée, ce qui est une caractéristique indispensable pour les adjuvants de filtration, afin d'éviter de transmettre des goûts ou des odeurs anormaux.

En fonction du substrat que nous voulons filtrer, mais aussi du degré de filtration à atteindre, il faudra opter pour :

- DIACEL VV/V filtrations de dégrossissage, perméabilité entre 4,5 et 7 darcys.
- DIACEL M filtrations moyennes, clarification et brillance, perméabilité 1,5 darcy.
- DIACEL S/SS filtrations fines, avant mise en bouteille, perméabilité de 0,20ª < 0,04 darcy.

Pour améliorer aussi bien la qualité de la filtration que le nettoyage et la maintenance du tissu filtrant, il est conseillé d'utiliser DRENOPOR lors de la formation de la première précouche de filtration.

Les indications exposées plus haut correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles sont fournies sans engagement ni garantie de notre part, dans la mesure où leur utilisation est indépendante de notre volonté. Ces informations ne dégagent pas l'utilisateur du respect de la législation et des mesures de sécurité en vigueur.

MODE D'EMPLOI

Distribuer la quantité de DIACEL sur le vin limpide et recirculer jusqu'à complète déposition sur le tissu du filtre en circuit fermé, obtenant ainsi les précouches de filtration.

Réaliser ensuite l'opération de filtration par alluvionnage.

DOSE

500 – 1000 g/m2 de surface filtrante pour la formation des précouches.

50 à 120 g/l en alluvionnage.

PRÉSENTATION

Sac de 20 kg

CONDITIONS DE CONSERVATION

Fermé dans son emballage d'origine et dans un endroit sec, le produit conserve ses propriétés initiales pendant plus d'un an. Le produit est susceptible d'absorber des odeurs anormales s'il est conservé dans un endroit non adapté.